



**Treillis soudé
pour filtre
à air**



IB BETAFENCE
INDUSTRY



Betafence France SA
 2 rue Alexis de Tocqueville
 Parc de Haute Technologie
 92183 Antony Cedex
 Tel. +33 (0)1 40 96 26 22
 Fax +33 (1)1 40 96 26 06
 Info.france@betafence.com
 www.betafence.com

Une gamme de différents types de grillage soudé en fil pré-galvanisé, en fil inox ou galvanisé après soudure, destinée à l'industrie.

Utilisation générale

Betafence est le leader mondial des applications industrielles de treillis soudés fins. Nous disposons d'une large gamme en terme de mailles, de diamètres de fil et de possibilités de finition afin que vous puissiez trouver le treillis le plus approprié à vos applications. Un grillage soudé fin destiné aux applications de filtration peut avoir plusieurs diamètres de fil allant de 0,50 mm à 1,60 mm, combinés à différentes tailles de mailles.

Avantages

- Plusieurs types disponibles de stock
- Haute résistance
- Régularité des mailles
- Garantie de qualité (EN ISO 9001 Version 2000)
- Plusieurs configurations de treillis possibles
- Perte minimale
- 125 ans d'expérience

Applications

Un grillage soudé fins aux multiples applications comme le criblage, la protection, le support ou le renforcement. Citons par exemple le traitement de l'air, la ventilation et l'air conditionné.

Revêtements possibles

- Fil soudé galvanisé
- Galvanisé après soudure
- Fil soudé inox



Mailles

6,35 x 6,35 mm
 8 x 8 mm
 10,6 x 10,6 mm
 12,7 x 12,7 mm
 16 x 16 mm
 19 x 19 mm
 25,4 x 12,7 mm
 25,4 x 25,4 mm

Longueur du rouleau : 25 / 50 / 100 / 150 m.
 Autres tailles de mailles et diamètres de fil sur demande.

Diamètres de fil

0,50 – 0,60 mm
 0,50 – 0,80 mm
 0,50 – 1,40 mm
 0,50 – 1,60 mm
 1,00 – 1,60 mm
 1,00 – 1,60 mm
 0,80 – 1,60 mm
 0,80 – 1,60 mm

Largeurs

max. 2000 mm
 max. 2000 mm
 max. 2000 mm
 max. 2000 mm
 max. 2000 mm
 max. 2000 mm
 max. 2000 mm