Weldmesh Flat

BETAFENCE
INDUSTRY

Betafence France SA
2 rue Alexis de Tocqueville
Parc de Haute Technologie
92183 Antony Cedex
Tel. +33 (0)1 40 96 26 22
Fax +33 (1)1 40 96 26 06
Info.france@betafence.com
www.betafence.com

Les panneaux Weldmesh Flat sont fabriqués à partir de fils plats, selon 3 procédés : plats sur plats, plat sur bord ou bord à bord. Selon le type choisi, les panneaux présentent une rigidité élevé à très élevée.

Utilisation générale

Weldmesh Flat offre aux industries une alternative aux produits en métaux expansés, perforés, pressés ou tissés. Le principal avantage de Weldmesh Flat est son excellent rapport résistance - masse. Des tests ont révélé que le point de flexion d'un fil plat sur bord est considérablement plus important que celui d'un fil rond, ce qui confère à Weldmesh Flat une résistance nettement supérieure pour son poids à celle d'un grillage en fils ronds. Il offre ainsi une gamme d'utilisations très étendue.

Avantages

- Résistance élevée par rapport à son poids
- Nombreuses possibilités de design
- Garantie de qualité (EN ISO 9001 Version 2000)
- Bon rapport qualité/prix
- Grande rigidité

Applications

- Protections de machines
- Caisses palettes / Chariots grillagés
- Rayonnages / Racks
- Balustrades
- Présentoirs / Equipement de merchandising
- Chemins de câbles
- Cloisonnement
- Caillebotis
- Claies de séchage
- Cages
- Paniers
- Remplissages de Clôtures et Portails
- Protections pour fenêtres
- Parois des remorques

Taille du panneau : 1200 mm x 2400 mm
Finition : Fil clair

Tailles maille x fil	Poids panneau
50 x 50 x 4/2 mm	7,24 kg
25 x 25 x 4/2 mm	14,25 kg
50 x 50 x 4,75/2,50 mm	10,74 kg
25 x 25 x 4,75/2,50 mm	21,16 kg
50 x 50 x 5/3 mm	13,57 kg
25 x 25 x 5/3 mm	26,73 kg
50 x 50 x 6/3 mm	16,28 kg
25 x 25 x 6/3 mm	32,07 kg